



P=14.50mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~12P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P
L	25.70	40.20	54.70	69.20	83.70	98.20	112.70	127.20	141.70	156.20	170.70
B	14.50	29.00	43.50	58.00	72.50	87.00	101.50	116.00	130.50	145.00	159.50

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	600V/65A	1000V/76A
压线范围 (Wire Range)	14~6AWG	0.5~16.0mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 3000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	6~7	
工作温度 (Temperature)	-40℃~+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-2)	
接线柱 (Contact Block)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	

产品命名编码: (Product Number Code):

GSS500W-14.5-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.) | 客户需求 (Customer Request)

极数 (No. of poles) | 塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距 (Single Pitch)	7: 透明色 (Transparent)
2: 双倍间距 (Double Pitch)	8: 白色 (White)
	9: 黄色 (Yellow)
	Y: 多种颜色 (Mixed Color)
	6: 红色 (Red)

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range)

150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25
角度 (Angle)	X ±2°
	XX ±1°

型号 (Type): GSS500W-14.5-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1

设计 (Design): 比例 (Scale): FULL

版次 (Version): T0