

P=3.5mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	8.10	11.60	15.10	18.60	22.10	25.60	29.10	32.60	36.10	39.60	43.10	46.60
B	3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50	35.00	38.50	42.00
D	12.20	15.70	19.20	22.70	26.20	29.70	33.20	36.70	40.20	43.70	47.20	50.70
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	50.10	53.60	57.10	60.60	64.10	67.60	71.10	74.60	78.10	81.60	85.10	
B	45.50	49.00	52.50	56.00	59.50	63.00	66.50	70.00	73.50	77.00	80.50	
D	54.20	57.70	61.20	64.70	68.20	71.70	75.20	78.70	82.20	85.70	89.20	

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	28~16AWG	0.5~1.5mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:
(Product Number Code):


GSP002BW-3.5-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.) 客户需求 (Customer Request)
极数 (No. of poles) 塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
		150~	±1.50
型号 (Type): GSP002BW-3.5-XXP-1Y-00A (H)		60~150	±1.00
		30~60	±0.60
核准 (Approval):		6~30	±0.40
		0~6	±0.25
审核 (Audit):		角度 (Angle)	X ±2°
		XX	±1°
设计 (Design):		比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0



版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	28~16AWG	0.5~1.5mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:
(Product Number Code):
GSP002BW-3.81-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.) 客户需求 (Customer Request)
极数 (No. of poles) 塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=3.81mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	8.41	12.22	16.03	19.84	23.65	27.46	31.27	35.08	38.89	42.70	46.51	50.32
B	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72
D	12.81	16.62	20.43	24.24	28.05	31.86	35.67	39.48	43.29	47.10	50.91	54.72
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	54.13	57.94	61.75	65.56	69.37	73.18	76.99	80.80	84.61	88.42	92.23	
B	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	
D	58.53	62.34	66.15	69.96	73.77	77.58	81.39	85.20	89.01	92.82	96.63	

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range):

150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25

型号 (Type): GSP002BW-3.81-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1

设计 (Design): 比例 (Scale): FULL 版次 (Version): T0