



P=9.44mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	N	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	19.40	28.40	27.40	46.40	55.40	64.40	L	73.40	82.40	91.40	100.40	109.40	118.40
B	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	B	63.00	72.00	81.00	90.00	99.00	108.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	N	20P	21P	22P	23P	24P	
L	127.40	136.40	145.40	154.40	163.40	172.40	L	181.40	190.40	199.40	208.40	217.40	
B	117.00	126.00	135.00	144.00	153.00	162.00	B	171.00	180.00	189.00	198.00	207.00	

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/20A	630V/32A
压线范围 (Wire Range)	22~12AWG	4.0mm <sup>2</sup>
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	6~7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀镍 (Steel, Nickel plating)	

产品命名编码:  
(Product Number Code):

GSA900-9.0-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求  
(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
型号 (Type): GSA900-9.0-XXP-1Y-00A (H)		150~	±1.50
核准 (Approval):		60~150	±1.00
图号 (Drawing NO.):		30~60	±0.60
审核 (Audit):		6~30	±0.40
单位 (Units): mm		0~6	±0.25
页码 (Page): 1/1		角度 (Angle)	X ±2° XX ±1°
设计 (Design):		比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0